

ACOMPAÑADOR DE PLEGADO MOVIL  
 Compatible con cualquier tipo de plegadora  
 No necesita conexión con el control de la plegadora



Este equipo de ayuda al plegado consiste en una estructura portátil con una plataforma superior capaz de desarrollar un giro de 55° desde la horizontal para acompañar a las chapas de gran tamaño durante el proceso de plegado.

La configuración de los parámetros de giro se realiza mediante un panel de control con pantalla táctil de 7 pulgadas situado en el mismo cuerpo del seguidor de chapa. El equipo no requiere conexión con el CNC de la plegadora, ya que está equipado con un medidor láser que sincroniza el movimiento de la plataforma con la subida de la chapa en función de la penetración de la herramienta de plegado en la matriz.

El movimiento es **100 % eléctrico** y por tanto respetuoso con el medio ambiente.

ACOMPAÑADOR DE PLEGADO	
Potencia de elevación	120 kg
Longitud de la mesa retraída	1000 mm
Longitud de la mesa extendida	1350 mm
Anchura de la mesa	500 mm
Carrera de ajuste frontal	150 mm
Carrera de ajuste vertical	150 mm
Ángulo máximo de elevación	55°
Velocidad de giro	600 mm/s
DIEMENSIONS L x W x H (*)	1000 x 500 x 900 mm
Peso	290 kg
Conexión eléctrica	440 v. 50 - 60 Hz 3 fases + tierra
Consumo de potencia	1 KW

## OPCIONALES

Extensión de mesa en longitud (hasta 1.900 mm)
Extensión de mesa en anchura (250 mm por lado)
Patas de extensión en altura (200 mm)
Pedal de seguridad para dos operarios